

Unterbaukühlpulte steckerfertig

- **Gehäuse:** komplett Edelstahl, Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen. Dicht verschweißte Bodenwanne mit Hygienesicke.
 - **Sockel:** 35 mm hoch aus Chromstahl (wahlweise beliebige Sockelhöhe).
 - **Isolierung:** 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
 - **Kältesystem:** beschichteter Lamellenverdampfer in Chromstahlgehäuse mit Umluft; Tropfasse unter Verdampfer.
- Steckerfertig:**
Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Luftabtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme. Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und beleuchteter Hauptschalter in Maschinenfachblende montiert.
- **Türelemente:** mit durchgehender Griffleiste; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Türen mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.
 - **Schubladen:** Teleskopschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht; mit durchgehender Griffleiste, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. 2 Flaschentrennstäbe pro Lade.
 - **Temperaturbereich:** +2°C bis +10°C

Unterbaukühlpulte zentralgekühlt

- **Gehäuse:** komplett Edelstahl, Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen. Dicht verschweißte Bodenwanne mit Hygienesicke.
 - **Sockel:** 35 mm hoch aus Chromstahl (wahlweise beliebige Sockelhöhe).
 - **Isolierung:** 40 mm Polyurethan-Hartschaum.
 - **Kältesystem:** beschichteter Lamellenverdampfer in Chromstahlgehäuse mit Umluft; Tropfasse unter Verdampfer.
- Zentralgekühlt:**
Durchbrüche für die Anschlussleitungen in den Seitenwänden vorbereitet. Gegen Mehrpreis: Verdampfer mit Expansionsventil und Installationsleitungen seitlich herausgeführt.
- **Türelemente:** mit durchgehender Griffleiste; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Türen mit einer Kraft von 70 N von innen zu öffnen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel.
 - **Schubladen:** Teleskopschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht; mit durchgehender Griffleiste, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. 2 Flaschentrennstäbe pro Lade.
 - **Temperaturbereich:** +2°C bis +10°C